



## Einschiebekühlpult mit Flaschensumpf O-ST1-1TAG - 1 Türe

### Einschiebekühlpult O-ST1-1TAG mit Flaschensumpf und 1 Türe

#### Ausführung:

- Standard Österreich
- steckerfertig

#### Gehäuse:

- komplett Edelstahl
- Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen
- dicht verschweißte Bodenwanne

#### Isolierung:

- 40mm Polyurethan - Hartschaum

#### Sockel:

- 30mm hoch aus Chromstahl

#### Kältesystem:

- Umluftkühlung
- Expansionsventil Einspritzung ( kein Kapillarrohr)
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, montiert im Aggregatschacht
- Umluftabtauung
- automatische Verdunstertasse
- geregelt über digitales Flatpanel Energiesparthermostat
- beschichteter Umluft - Lammellenverdampfer
- Tropfasse unter dem Verdampfer

#### Türelemente:

- mit durchgehender Griffleiste
- umlaufende Magentdichtung verschraubt (leicht zu wechseln)
- gesteckte Magnetdichtung auf Anfrage möglich

#### Flaschenkühlwanne ohne Ablauf (wahlweise links oder rechts):

- über dem Aggregat im Aggregatschacht montiert
- zweiseitige Kontaktbohrung
- Steckrahmen
- keine eigene Temperaturregelung (wird mitgekühlt)
- Flaschensumpfmaße (BxTxH): 310 x 510 x 250mm
- Flaschensumpf für 8 x 2 Literflaschen GN 1/1

#### Technische Daten:



- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- bei UT von max. + 30°C und RF von 55%
- Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953
- Kältemittel R 404a oder auf Wunsch R 134a
- Kälteleistung bei VT - 10°C - 315 Watt
- Leistungsaufnahme: 285 Watt
- Energieverbrauch: 1,87 kW/24h
- Spannung: 230 Volt 50 Hz
- Maße Außenkorpus (BxTxH): 1100 x 680 x 850mm
- Maße gekühlter Bereich (BxH): 690 x 820 mm
- Schalldruck in 1 m Abstand: 52,2 dB(A)

#### **WARTUNG DER KÜHLMASCHINE**

Der Kondensator muss monatlich, je nach Verschmutzungsgrad, mit einem Staubsauger, einer Bürste oder einem Pinsel gereinigt werden. Für das Aggregat ist eine Luftzufuhr hinten und vorne **UNBEDINGT** notwendig. Bei Defekten durch Verschmutzung und Nichtbeachtung der erforderlichen Luftzufuhr kann keine Haftung für das Aggregat übernommen werden (**KEIN GARANTIEANSPRUCH**)!

**Dieser Artikel ist auch GN - Ausführung und mit Sondermaßen lieferbar.**

**Optionen wie Arbeitsplatte, Gläserdusche etc. auf Anfrage!**

#### **Optionales Zubehör:**

O-WANZ: Reinigungsanzeige bei Aggregatsverschmutzung (+ 495.00 EUR zzgl. MwSt.)

030 001: Bautiefe 580 mm ( 0.00 EUR zzgl. MwSt.)

FLS: ohne Flaschensumpf (Weinwanne) ( -250.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 149.00 EUR** zzgl. MwSt.

