Einschiebekühlpult mit Flaschensumpf O-ST3-1T4LAG - 1 Türe + 4 Laden

Einschiebekühlpult O-ST3-1T4LAG mit Flaschensumpf, 1 Türe und 4 Schubladen

Ausführung:
- Standard Österreich
- steckerfertig

Gehäuse:
- komplett Edelstahl
- Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen
- dicht verschweißte Bodenwanne

Isolierung:
- 40mm Polyurethan - Hartschaum

Sockel:
- 30mm hoch aus Chromstahl

Kältesystem:
- Umluftkühlung
- Expansionsventil Einspritzung (kein Kapillarrohr)
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, montiert im Aggregatsschacht
- Umluftabtauung
- automatische Verdunstertasse
- geregelt über digitales Flatpanel Energiesparthermostat
- beschichteter Umluft - Lammellenverdampfer
- Tropftasse unter dem Verdampfer

Türelemente:
- mit durchgehender Griffleiste
- umlaufende Magnetdichtung verschraubt (leicht zu wechseln)
- gesteckte Magnetdichtung auf Anfrage möglich

Schubladen:
- FULTERER Teleskopauszüge - 3mm
- ausgelegt für 100 kg Belastung pro Schublade
- gelochte Seitenwände

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- durchgehende Griffleiste
- Magnetdichtung verschraubt (leicht zu wechseln)
- gesteckte Magnetdichtung auf Anfrage möglich
- 1 Flaschentrennstab pro Schublade
- Schubladen-Außenmaße (BxTxH): 440 x 530 x 150mm
- Nutzhöhe der oberen Lade: 285mm
- Nutzhöhe der unteren Lade: 375mm

Die obere Schublade ist für 1/2 Literflaschen (z.B. Bierfl.) und die untere für 0,7 - 2 Literflaschen (z.B. Weinfl.)

Flaschenkühlwanne ohne Ablauf (wahlweise links oder rechts):
- über dem Aggregat im Aggregatschacht montiert
- zweiseitige Kontaktbohrung
- Steckrahmen
- keine eigene Temperaturregelung (wird mitgekühlt)
- Flaschensumpfmaße (BxTxH): 310 x 510 x 250mm
- Flaschensumpf für 8 x 2 Literflaschen GN 1/1

Technische Daten:
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- bei UT von max. + 30°C und RF von 55%
- Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953
- Kältemittel R 404a oder auf Wunsch R 134a
- Kälteleistung bei VT - 10°C - 441 Watt
- Leistungsaufnahme: 406 Watt
- Energieverbrauch: 4,39 kW/24h
- Spannung: 230 Volt 50 Hz
- Maße Außenkorpus (BxTxH): 2160 x 680 x 850mm
- Maße gekühlter Bereich (BxH): 1750 x 820mm
- Schalldruck in 1m Abstand: 55,5 dB(A)

WARTUNG DER KÜHLMASCHINE
Der Kondensator muss monatlich, je nach Verschmutzungsgrad, mit einem Staubsauger, einer Bürste oder einem Pinsel gereinigt werden. Für das Aggregat ist eine Luftzufuhr hinten und vorne UNBEDINGT notwendig. Bei Defekten durch Verschmutzung und Nichtbeachtung der erforderlichen Luftzufuhr kann keine Haftung für das Aggregat übernommen werden **(KEIN GARANTIEANSPRUCH)!**

Artikel ist auch GN - Ausführung und mit Sondermaßen lieferbar.

Optionen wie Arbeitsplatte, Gläserdusche etc. auf Anfrage!

Optionales Zubehör:
O-WANZ: Reinigungsanzeige bei Aggregatsverschmutzung (+ 515.00 EUR zzgl. MwSt.)
030 08: Bautiefe 580 mm (0.00 EUR zzgl. MwSt.)
FLS: ohne Flaschensumpf (Weinwanne) (-261.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **5 499.00 EUR** zzgl. MwSt.

www.gastro-star.at © DEKA E-COMMERCE GMBH