



## Fasskühler-Gehäuse GSF10 für 10 KEG Fässer

### Fasskühler-Gehäuse GSF10 für 10 KEG Fässer ohne Kühlaggregat

#### Technische Daten:

- Höhe 1106 mm Breite 2300 mm Tiefe 970 mm
- Drehfuss 8-30 mm
- Bestückungsmöglichkeit: 10 KEG Fässer Durchmesser 425mm oder  
11 KEG Fässer Durchmesser 385mm
- Außenmaterial: Alu - Zink 1.0242
- Innenmaterial: Alu - Zink 1.0242
- Wandstärke Isolierung: 56 mm
- Anzahl der Türen: 2
- Bruttogewicht: 105 kg

#### Ausführung:

- Außenkorpus Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt (1.0242)
- Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Kältebrückenfreier Korpus
- Nahtlose Druckschäumung 56mm
- Einfache Selbstmontage im Modulbausystem
- Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspanverschlüsse
- Abschließbare Türen
- Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen
- Von innen höhenverstellbare Ausgleichfüße
- in verdeckter Ausführung
- Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern
- Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- Lieferung ohne Kühlaggregat

### OPTION - MASCHINENAUFSATZ

#### Ausführung:

- Stecker fertig
- Aufsatzkühlgerät für Fasskühler
- Stahlblech, Alu -Zink, versiegelt (1.0242)
- Leistungsstark und vollhermisch geschlossen
- Elektronische Steuerung

- Digitale Temperaturanzeige
- Abtauregelung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Separater Ein-/Ausschalter

### Technische Daten:

- Außenmaße: (BxTxH): 670 x 420 x 340 mm
- Temperatur: +2°C - 12°C / UT: 32°C / 60%
  
- Anschlussart: 230 Volt/270
- Innen- und Außenmaterial: Alu - Zink 1.0242
- Umluft Kühlung
- Tauwasserverdunstung / automatische Abtauung
  
- Aggregat Luftgekühlt
- Kältemittel R 290 (Propan)/GWP3
  
- Bruttogewicht: 29 kg

### Optionales Zubehör:

428017: TF 11 Maschinenaufsatz (Aufsatzkühlgerät) (+ 993.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 896.00 EUR** zzgl. MwSt.

