

Schnellabkühler und Schockfroster SF 05 - 5xGN 1/1

FRIULINOX Schnellabkühler SF 05 - 5xGN 1/1

Ausführung:

- Premiumgerät, hergestellt in Italien
- Schnellabkühler und Schockfroster
- Edelstahl 3 seitig

- Außen und Innenmaterial: CNS

- Türrahmenheizung
- Touch Screen-Steuerung
- Kerntemperaturfühler
- Für 5 x GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche
- Schnellabkühlzyklus +90°C bis +3°C
- Schockfrostzyklus +90°C bis -18°C
- Kerntemperatur -18° C
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- 60 mm Energiespar-Isolierung
- Hygieneausführung
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag mittels Kit (optional) wechselbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe von 125 mm bis max. 200 mm

Technische Daten:

- Abmessungen außen(BxTxH): 790 x 700 x 850mm
- Schnellabkühlung von +90°C bis -18°C
- Einsatzbereich bei RF 40% und UT +40°C
- Anschlusswert: 230 Volt
- Leistung: 1100 Watt
- Abkühlleistung: 16 kg

- Kältemittel: R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

- Klimaklasse 5

- Energieverbrauch Schockfrostung :0,09 KWh je KG Lebensmittel nach EN 17032



- Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,6 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032

- Wandstärke - Isolierung: 60 mm

- Kältemittelmenge 600 Gramm

- Bruttogewicht: 105 kg

Serienzubehör:

- Rostträger für 5 Stück GN 1/1

Optionales Zubehör:

828987: Kit für Türumschlag für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 5 bis OSF 10 (+ 35.00 EUR zzgl. MwSt.)

828985: Rollensatz für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 8 bis OSF 10 (+ 90.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 639.00 EUR** zzgl. MwSt.

