

## **RIEBER thermoport® CNS 1600-D umluftbeheizt**

### **RIEBER thermoport® CNS 1600-D umluftbeheizt**

Thermoport mit Ausgabeoption

#### **Ausführung:**

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H2.
- Deckel mit Stapelprägung und umlaufender lebensmittelbeständiger Dichtung.
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.
- Dampfschieber für Feuchtigkeitsregulierung.
- Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßecken und Deckeldichtung für Rammschutz.
- Rutschfestes Aufladen auf stapelgeprägtem Deckel.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).
- Herausnehmbare Türdichtung/Heizung, schnelle und einfache Reinigung.
- Ohne Heizung Hochdruckreiniger im Innenraum, strahlwassergeschützt (IPX5).

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 492 x 769 x 963mm
- Gewicht: 40,4 kg
- Heizbereich: max +95°C
- Anschlusswert: 763 W
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +100°C
- Kühlart: umluftbeheizt
- GN Norm: GN 1/1
- Auflagesicken: 16
- Auflageabstand: 37mm



- Schutzart: IPX5
- Stossschutz: 4 Stoßstecken
- Raddurchmesser: 125mm
- Rollen: 2 Bock- und 2 Lenksatoprollen
- Max. Zuladung: 150 kg
- Fassungsvermögen mit GN: 78 Liter
- Hygieneausführung: H2
- max. Zuladung: 150kg
- gefertigt aus Edelstahl
- Made in Germany

**Optionales Zubehör:**

85012010: Einschubrahmen für GN 9x1/9 oder 6x1/6 (+ 117.48 EUR zzgl. MwSt.)

85012009: Einschubrahmen für GN 4x1/4, 6x1/6 oder 2x2/4 (+ 81.84 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 967.92 EUR** zzgl. MwSt.

