

Kühltheke GS12SPS

Freikühltheke GS12SPS mit gebogener Frontkippscheibe

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann

somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden.

Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas
- Außenmaterial: Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015
- Innenmaterial: Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl
- stille Kühlung
- Automatische Abtauung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 715 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Aggregat im Servicefall herausziehbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1205 x 1130 x 1350mm
- Auslagentiefe 710 mm
- Temperaturbereich von +1°C bis +10°C



- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 651 Watt

- Kältemittel / GWP: R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,65 m²
- Energieeffizienzklasse: C

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieverbrauch im Jahr 1865 kWh
- Energieeffizienzindex EEI 23

- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse H1
- Licht-Energieeffizienzklasse C

- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittelmenge: 100 Gramm
- Nettogewicht: 150 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler

Preis per Vorkasse: **1 946.00 EUR** zzgl. MwSt.

