

## **Gewerbekühlschrank GS 6020**

### **Volltür - Gewerbekühlschrank GS 6020**

#### **Ausführung:**

- Volltürkühlschrank
- Stecker fertig
- Rückwandverdampfer
- Außenmaterial: weißes pulverbeschichtetes Stahlblech
- Innenmaterial: weißer ABS Kunststoff
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- 45 mm Isolierung
- Umluft Kühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen in mm (BxTxH): 777 x 695 x 1890
- Temperaturbereich von 0°C bis +8°C
- Einsatzbereich: UT +30°C bei RF 55%
- Bruttoinhalt: 600 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 419 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 130 Watt
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP3
- Kältemittelmenge: 100 Gramm
- Energieverbrauch im Jahr: 548 kWh
  
- Energieeffizienzklasse: C
  
- Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G



- Energieeffizienzindex EEI 42
- Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2010/1094-IV
- Türen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Bruttogewicht: 90 kg

**Serienzubehör:**

- 3 Roste
- 1 weißer Bodenrost
- Tür mit Schloss

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte**

**Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung**

**eine höhere Geräusentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.**

**Optionales Zubehör:**

56: Umbauarbeiten auf Linksanschlag (+ 86.00 EUR zzgl. MwSt.)

999027: Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück, 90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage (+ 37.00 EUR zzgl. MwSt.)

999004: Engmaschiger und verstärkter Rost (+ 27.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **899.00 EUR** zzgl. MwSt.

