

Schnellabkühler und Schockfroster Chilly 1- 3x GN 1/1

FRIULINOX Schockfroster Chilly 1 - 3x GN 1/1 Längseinschub

Die einfach zu bedienende Steuereinheit GO, die hohe Kälteleistung, der niedrige Energieverbrauch und die automatische Aufbewahrungsfunktion am Ende des Arbeitszyklus, machen aus dem Friulinox-Chilly einen vielseitigen und zuverlässigen Schnellabkühler und Schockfroster für Gastronomie und Gewerbe.

Ausführung:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl - Schnellabkühler / Schockfroster
- Außen- und Innenmaterial: CNS
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Manuelle Abtauung
- CNS 18/10 vierseitig
- Microprozessorsteuerung
- Bedienerfreundliche Drucktastensteuerung
- 99 Programmspeicherplätze
- Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
- Kerntemperaturfühler
- Schnellabkühlzyklus +90°C bis +3°C
- Schockfrostzyklus +90°C bis -18°C
- Kerntemperatur -18° C
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- 40 mm Isolierung
- Hygieneausführung
- Innenmaterial CNS 18/10
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- Aufgesetzter Edelstahlstangengriff
- Türrahmenheizung
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Abmessungen außen (BxTxH): 560 x 700 x 520mm
- Abmessungen innen (BxTxH): 330 x 600 x 275mm
- Anschlusswert: 230 Volt
- Leistung: 587 Watt
- Abkühlleistung: 8 kg
- Schockfrostleistung: 5 kg
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
- Kälteleistung: 487 Watt bei VT -25° C und Kondtemp. +45°C
- Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,0825 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032
- Energieverbrauch Schockfrostung: 0,2739 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032
- Klimaklasse 5 (+40 °C bis +40 °C UT)
- 40 mm Isolierung
- Bruttogewicht: 52 kg



Serienzubehör:

- Rostträger für 3 x GN 1/1 Längseinschub

Preis per Vorkasse: **2 669.00 EUR** zzgl. MwSt.

