

Glastürkühlschrank GS 6020

Glastürkühlschrank GS 6020

Ausführung:

- Abmessungen außen in mm (BxTxH): 777 x 695 x 1890
- Temperaturbereich von +2°C bis +8°C u
- Einsatzbereich bei RF 55 % bei UT +30°C
- Bruttoinhalt: 620 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 130 W
- Außenmaterial: pulverbeschichtetes weißes Stahlblech
- Innenmaterial: weißer ABS Kunststoff
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP3
- Anzahl der Türen: 1
- Höchste Ø Fachtemperatur +9 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur +2 °C
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,91 m²
- Energieverbrauch im Jahr 820 kWh
- Energieeffizienzklasse B
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
- Temperaturklasse H2
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Bruttogewicht: 100 kg

Serienzubehör:

- 3 weiße Roste
- 1 weißer Bodenrost
- Tür mit Schloss

Ausführung:

- Umluft Gewerbekühlschrank mit Glastür
- Glastürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand



- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Innenbeleuchtung separat schaltbar
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- Massiver Edelstahl-Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen

und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Optionales Zubehör:

999027: Höhenverstellbare FüÙe (Satz = 4 Stück) 90mm bis 110mm zur bauseitigen Montage (+ 38.00 EUR zzgl. MwSt.)

999004: Rost (+ 29.00 EUR zzgl. MwSt.)

56: Umbauarbeiten auf Linksanschlag (+ 91.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **936.00 EUR** zzgl. MwSt.

