

Kühltisch GS-TK210 - GN 1/1

Kühltisch GS-TK210 - GN 1/1

Ausführung:

- gefertigt aus Edelstahl AISI 304 18/10 (DIN 1.4301)
- elektronische Steuerung
- digitale Temperaturanzeige
- beleuchteter Ein-/Ausschalter
- visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparende 60mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- abnehmbare, allseitig abgekantetet 40mm Arbeitsplatte
- herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- abschließbare Maschinenfachblende
- leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- höhenverstellbare CNS AusgleichsfüÙe (150 - 200mm)

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1360 x 700 x 860mm
- Temperaturbereich von -2 °C bis +8 °C
- RF 60% bei UT +38°C
- Bruttoinhalt: 314 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 190 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 300 Watt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung

- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3

- Kältemittelmenge: 95 Gramm

- Energieverbrauch im Jahr: 628 kW

- Energieeffizienzklasse B



- Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 28

- Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV

- Anzahl der Türen: 2
- Bruttogewicht: 113 kg

Serienzubehör:

1 rilsanierter Rost GN 1/1 pro Tür

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen

und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV

für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Optionales Zubehör:

303014: Schubladensatz GN 1/2 + GN 1/2 (statt Tür) (+ 388.00 EUR zzgl. MwSt.)

303015: Schubladensatz GN 1/3 + GN 2/3 (statt Tür) (+ 432.00 EUR zzgl. MwSt.)

808941: Bodenrost (+ 27.00 EUR zzgl. MwSt.)

90022: Auflagenschienenpaar (+ 28.00 EUR zzgl. MwSt.)

823611: Rost weiß rilsalniert 530x335 mm (+ 27.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 264.00 EUR** zzgl. MwSt.