

## **Aufsatzkühlvitrine GS-VU2060**

### **Aufsatzkühlvitrine GS-VU2060 - 4-seitig verglast zum Einbau in Arbeitsplatten**

#### **Ausführung:**

- Abmessungen Glasaufbau (BxTxH): 625 x 610 x 540mm
  - Lichte Maße der Türöffnung (BxH): 230 x 405mm
  - Ausschnittsmaß (BxT): 600 x 560mm
  - Ausschnittsmaß für Bedienelement (BxH): 100 x 120mm
  - Temperaturbereich von +6°C bis +12°C
  - Anschlusswert: 230 Volt / 350 Watt
  - Außenmaterial: CNS
  - Innenmaterial: CNS
  - Kühlung: Umluft
  - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
  - Anzahl der Türen: 2 Schiebetüren
  - Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpus abnehmbar, und bis max. 50cm vom Gerät platzierbar
  - 14mm Isolierverglasung, dreiseitig
  - Digital Temperaturanzeige
  - Elektronische Temperaturregelung
  - Automatische Abtauung
  - Tauwasserverdunstung
  - Innenbeleuchtung
  - Bedienerseitige Schiebetüren mit 14mm Isolierverglasung
- 
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- 
- Bruttogewicht: 80kg

#### **Serienzubehör:**

- 1 höhenverstellbare Glasablage

#### **Wichtiger Hinweis:**

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschienenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen. Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350cm<sup>2</sup> bei geschlossenen Unterbauten auszulegen.

#### **OPTIONALES ZUBEHÖR:**



### **Selbstbedienungsklappen**

- Außenmaße: (BxH) 568 x 455mm
- Innemaße: (BxH) 503x193mm
- 30 mm umlaufendes Rahmenprofil aus CNS
- Klappen aus Kunststoff, Materialstärke 6 mm
- verchromter Griff

### **Optionales Zubehör:**

27001: Selbstbedienungsklappen (+ 405.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 340.00 EUR** zzgl. MwSt.

