

Abfall- / Nassmüllkühler GS24NK für 1 Mülltonne bis 240 Liter

Abfall- / Nassmüllkühler GS24NK für 1 Mülltonne 120 bis 240 Liter

Technische Daten:

- Breite 1040mmm Tiefe 872mm Höhe 1295mm
- Temperaturbereich von +4°C bis +12°C
- Raumfeuchte bis 55%
- Anschlusswert: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 250 Watt
- Kühlung: Umluft
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 85 Gramm
- Kälteleistung: 230 Watt
- Wandstärke Isolierung: 56mm
- Anzahl der Türen: 1Türanschlag: linksBruttogewicht: 115 kg

Ausführung:

- Nassmüllkühler für Speisereste
- Hochwertiger Edelstahlverdampfer
- Heißgasleitung in Edelstahl
- Außenbreite ohne Aggregat 720 mm
- Außenbreite mit Aggregat 1040 mm
- Komplett aus CNS 18/10 AISI 304 gefertigt
- Inklusive steckerfertigem Kälteaggregat
- Ausschnitt Kälteaggregat rechts
- Kompakte Modulbauweise
- Leicht zerlegbar für einfache Einbringung
- Innenliegende Spannverschlüsse







- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 8 bis 30 mm
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Aufnahme von Mülltonnen von 120 Liter bis 240 Liter
- Ausklappbare Ausfahrrampe
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Seitenverdampfer aus Edelstahl
- Flügeltür mit Hebelschnappverschluß
- Beschickung der Tonnen durch obere Einwurfklappen
- Auslieferung erfolgt vormontiert
- Aufstellung im freien unter Verwendung von Winterschaltung
- und Überdachtung möglich, Schutzart IP X5

Optionales Zubehör werkseitig lieferbar:

- Einwurf Trichter/Wurfschachtverlängerung bei Mülltonen 120L
- Schloss für Deckel
- Winterschaltung / Sumpfheizung werkseitig lieferbar

Optionales Zubehör:

102967: Schloss für Deckel (1 Stk.) (+ 88.00 EUR zzgl. MwSt.)

102965: Einwurfschacht für Nassmüllkühler 120 Liter Tonne (+ 295.00 EUR zzgl. MwSt.)

102966: Winterschaltung für Nassmüllkühler, Anschlusswert 0,024 kW (+ 515.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 2 998.00 EUR zzgl. MwSt.