

## **Aufsatzkühlvitrine GS-LS15**

### **Aufsatzkühlvitrine GS-LS15 mit zwei Glasschiebetüren**

#### **Ausführung:**

- Stecker fertig
- 4-seitig isolierverglast
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Front, Seite und Rückseite aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 2 bedienseitige Glasschiebetüren
- 70% Luftfeuchtigkeit
- Umluftkühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 800 x 438 x 934mm
- Temperaturbereich: +4°C bis +10°C
- Einsatzbereich RF 60% bei UT +25°C
- Bruttoinhalt: 160 Liter
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,38 m<sup>2</sup>
- Anschlusswert: 230 Volt / 320 Watt
- Außenmaterial: Aluminium / CNS
- Innenmaterial: CNS
- Kältemittel / GWP: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 80 Gramm
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieverbrauch im Jahr 1064 kWh
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzindex EEI 40



- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Anzahl Türen: 2 Glasschiebetüren

- Gewicht: 80 kg

**Serienzubehör:**

- 2 Abstellflächen 685 x 292mm

**Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung**

**gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.**

Preis per Vorkasse: **2 395.00 EUR** zzgl. MwSt.

