



Abbildung ähnlich

## Mehrzweckvitrine GS-SU1500

### Mehrzweckvitrine GS-SU1500 mit stiller Kühlung

**ACHTUNG: SYMBOLFOTO (FAHRGESTELL ALS ZUBEHÖR)**

#### Ausführung:

- Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Höhe inklusive Fahrgestell 1130mm
- 1 Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 Granitgrau lackiert
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas
- Innenbeleuchtung
- Schneidbrett (380mm tief)
- Kühlaggregat unter dem Schneidbrett eingebaut

#### Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1560 x 939 x 530mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +4°C
- RF 60% bei UT +25°C
- Klimaklasse 3
- Anschlusswert: 230 Volt / 230 Watt
- Stille Kühlung
- Wandstärke Isolierung 50 mm
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge 90 Gramm
- Ausstellungsfläche: 0.78m<sup>2</sup>



- Bruttogewicht: 127 kg

**Serienzubehör:**

- Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Rückschiebescheiben

**Auch mit gebogenem Glasaufbau lieferbar!**

**OPTIONALES ZUBEHÖR: Fahrgestell**

- Zerlegter Bausatz für Selbstmontage
- Abmessungen: 1100 x 700 x 600mm
- Außenmaterial: Stahlblech schwarz
- Serienzubehör: 4 Rollen

**Optionales Zubehör:**

23132151: Mehrzweckvitrinemit GS-SU1500C gebogenem Glasaufbau (+ 38.00 EUR zzgl. MwSt.)

23105127: Fahrgestell zerlegt, zur Selbstmontage - Höhe inklusive Fahrgestell 1365mm (+ 233.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 999.00 EUR** zzgl. MwSt.

