

Mehrzweckvitrine GS-DC1000

Mehrzweckvitrine GS-DC1000 mit stiller Kühlung

ACHTUNG: SYMBOLFOTO (FAHRGESTELL ALS OPTIONALES ZUBEHÖR)

Ausführung:

- Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Schneidbrett (380mm tief)

- Kühlaggregat unter dem Gerät hängend

- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1006 x 790 x 810mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +4°C
- RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 180 Watt
- Stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 80 Gramm

- Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 0,51m²

- Klimaklasse 3

- Nettogewicht: 98 kg

Serienzubehör:

- Glas-Zwischenetage (139mm tief)



- Rückschiebescheiben aus Acrylglas

Auch mit gebogenem Glasaufbau lieferbar!

OPTIONALES ZUBEHÖR: Fahrgestell

- Zerlegter Bausatz für Selbstmontage
- Abmessungen: 850 x 700 x 600mm
- Außenmaterial: Stahlblech schwarz
- Serienzubehör: 4 Rollen

Optionales Zubehör:

23114101: Mehrzweckvitrine GS-DC1000C mit gebogenem Glasaufbau (+ 38.00 EUR zzgl. MwSt.)

23105102: Fahrgestell zerlegt, zur Selbstmontage - Höhe inklusive Fahrgestell 1365mm (+ 202.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 955.00 EUR** zzgl. MwSt.

