Mehrzweckvitrine GS-DC1250

Mehrzweckvitrine GS-DC1250 mit stiller Kühlung

ACHTUNG: SYMBOLFOTO (FAHRGESTELL ALS OPTIONALES ZUBEHÖR)

Ausführung:

- Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130mm
- 1 Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben

- Innenbeleuchtung

- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 Granitgrau lackiert
- Schneidbrett (380mm tief)

- Kühlaggregat unter dem Gerät hängend

- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:
- Abmessungen (BxTxH): 1256 x 790 x 810mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +4°C
- RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 200 Watt
- Stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 100 Gramm

- Klimaklasse 3
- Innenbeleuchtung

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Ausstellungsfläche: 0,65m²
- Nettogewicht: 118 kg

Serienzubehör:
- Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas

Auch mit gebogenem Glasaufbau lieferbar!

OPTIONALES ZUBEHÖR: Fahrgestell
- Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

- Abmessungen: 1100 x 700 x 600mm

- Außenmaterial: Stahlblech schwarz

- Serienzubehör: 4 Rollen

Optionales Zubehör:
23135127: Fahrgestell zerlegt, zur Selbstmontage - Höhe inklusive Fahrgestell 1365mm (+ 232.00 EUR zzgl. MwSt.)
23114126: Mehrzweckvitrine GS-DC1250C mit gebogenem Glasaufbau (+ 41.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 012.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH