




Abbildung ähnlich



Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA150

Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA150 mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech
- Innenmaterial: CHR
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlchneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1500 x 945 x 730mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 50 Hz / 232 Watt
- stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 100 Gramm
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,67 m²



- Energieverbrauch im Jahr 1278 kWh
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 48,8
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse M1
- Licht-Energieeffizienzklasse A
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Kälteleistung: 240 Watt bei VT -10°C
- LED - Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 0.77m²
- Bruttogewicht: 96 kg

Serienzubehör: Rückschiebescheiben

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

Preis per Vorkasse: **1 450.00 EUR** zzgl. MwSt.

