

## **Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA170**

### **Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA170 mit stiller Kühlung**

#### **Ausführung:**

- Aufsatz-Mehrzweckvitrine mit geringer Fronthöhe
- Gebogene Panorama-Frontkippsscheibe aus gehärtetem Glas
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED - Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlchneidbrett (410mm tief)
- Umlaufender 40mm hoher Abstandshalter zur Auflagefläche
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 1700 x 945 x 730mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 237 Watt
- Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech
- Innenmaterial: CHR
- stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 130 Gramm
  
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,76 m<sup>2</sup>
  
- Energieverbrauch im Jahr 1314 kWh
  
- Energieeffizienzklasse D
  
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
  
- Energieeffizienzindex EEI 47,6



- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse M1
- Licht-Energieeffizienzklasse A
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Kälteleistung: 240 Watt bei VT -10°C
- LED - Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 0.88m<sup>2</sup>
- Bruttogewicht: 110 kg

**Serienzubehör:**

- Rückschiebescheiben

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler**

Preis per Vorkasse: **1 579.00 EUR** zzgl. MwSt.

