

Glastürkühlschrank GS 1250

Glastürkühlschrank GS 1250 mit Display und 2 Schiebetüren

Ausführung:

- Glastürkühlschrank mit Display
- Außenmaterial: Stahlblech, weiss beschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech, weiss beschichtet
- Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED Röhren separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluft Kühlung
- 4 spezielle engmaschige Roste
- 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- AußenmaÙe: 1103 x 821 x 2000mm
- InnenmaÙe: 1028 x 640 x 1355mm
- Temperaturbereich von +/-0° bis +10°C
- Bruttoinhalt: 971 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 622 Watt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung

- Kältemittel: umweltfreundliches R 290 (Propan)/GWP 3

- Energieverbrauch im Jahr 2997 kWh
- Energieeffizienzklasse G
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 100
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
- Temperaturklasse K4
- Licht-Energieeffizienzklasse E
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Höchste Ø Fachtemperatur +5 °C
- Höchste Umgebungstemperatur: +25°C



- Anzahl der Türen: 2 Schiebetüren
- Bruttogewicht: 191 kg

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen
und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung**

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler

Optionales Zubehör:

6041199: Rost (+ 89.00 EUR zzgl. MwSt.)

6032597: Halter für Rost (pro Rost 4 Stück erforderlich) (+ 4.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 424.00 EUR** zzgl. MwSt.

