



Saladette GSSG908 mit geradem Glasaufbau

Saladette GSSG908 mit geradem Glasaufbau für 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 bis zu 150mm Tiefe

Technische Daten:

- oder 2xGN1/2 + 4xGN1/4 + 3xGN1/6 (Tiefe 150 mm)
- Steckerfertig
- Abmessungen (BxTxH): 900 x 700 x 1345mm
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- max. Leistungsaufnahme: 230 Watt
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C bei RF 60% und UT +38°C
- Wandstärke Isolierung: 45mm
- Anzahl Türen: 3 Türen
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP 3
- Bruttoinhalt: 246 Liter
- Bruttogewicht: 90 kg

Serienzubehör:

- 5 Zwischenstege
- 1 weißer rilsanierter Rost pro Tür
- 2 Paar kipp sichere Auflagenschienen pro Tür
- Schneidbrett aus Polyethylen

Ausführung:

- Stecker fertig
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs



- Umluft Kühlung
- Aggregat: luftgekühlt
- Boden als Wanne ausgebildet
- mittiger Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

GN-BEHÄLTER SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

Optionales Zubehör:

828962: Rahmen gefertigt aus Edelstahl Höhe 75 mm (+ 219.00 EUR zzgl. MwSt.)

808941: Bodenrost (+ 25.00 EUR zzgl. MwSt.)

90023: Rost (+ 25.00 EUR zzgl. MwSt.)

90022: Auflagenschienenpaar (+ 26.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **882.00 EUR** zzgl. MwSt.

