

## **Stopfer-Kühlaggregat SA-K 06 für Wandmontage**

### **Umluft-Stopfer-Kühlaggregat SA-K 6 für Wandmontage bis max. 5m<sup>3</sup>**

#### **Ausführung:**

- bis max. 100 mm Wanddämmstärke
- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech, weiß
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anschlusskabel 1,5m mit Stecker
- Ohne Beleuchtung
- Hermetische Verdichter
- Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- Automatische Abtauung
- Heißgas-Tauwasser verdunstung mit Tauwasser verdunsterschale
- Tauwasser-Notüberlaufstutzen

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 400 x 798 x 720mm
- Temperaturbereich: 0° bis +10°C bei RF 60% und UT 32°C
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 0,58 kW
- Umluft Kühlung
- Außenmaterial: verzinktes Stahlblech, weiß
- Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 130 Gramm
- für Kühlräume bis zu max. 5m<sup>3</sup> geeignet
- Luftschallemission: 62 dB bei 1 Meter
- Nettogewicht: 42 kg
- Made in Italy by RIVACOLD srl



Preis per Vorkasse: **1 584.00 EUR** zzgl. MwSt.

