



Geschirrspülmaschine EUROTEC 1514AP/400V

Geschirrspülmaschine EUROTEC 1514AP/400V

Ausführung:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Elektronische Steuerung
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 3-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Elektronische Steuerung
- Thermostop
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filterssystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Double-Flow Pumpe
- Quick-Ready Funktion
- Sanftanlauf
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig

Technische Daten:

- Außenmaße (BxTxH): 600 x 600 x 820mm
- elektrischer Anschluss: 400 Volt
- max. Leistungsaufnahme: 5,4 kW
- Korbmaß: 500 x 500mm
- Einschubhöhe: Gläser 360mm / Teller 390mm
- Körbe: 40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
- Waschzyklus: 90 / 120 / 150 Sekunden
- Boilerheizung: 5,0 kW
- Tankheizung: 2,0 kW
- Tankinhalt: 15 Liter
- Boilerinhalt: 6 Liter

- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2,0 Liter bei 2 bar Wasserdruck
- mit Thermostopp
- Nachspülmitteldosiergerät
- Reinigerdosiergerät
- Laugenpumpe
- Bruttogewicht: 65 kg
- Made in Italy

Serienzubehör:

- 1 Neutralkorb aus Kunststoff 500x500mm
- 1 Tellerkorb aus Kunststoff 500x500mm
- 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

Wir empfehlen Spülmittel der Firma:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Homepage: www.hagleitner.com
Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

- 20190022: Vorratsbehälter für Reinigungsmittel Geschirrspülmaschinen (+ 335.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 20290007: Untergestell für Geschirrspüler, 600x600x400mm (+ 368.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 595.00 EUR** zzgl. MwSt.

