

Fischverkaufskühltheke GS13FKU

Fischverkaufskühltheke GS13FKU mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Stecker fertig
- Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung
- Seitenwände beschichtet Eiche Nachbildung mit Edelstahlabkantung
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem
- Stille Kühlung
- automatische Abtauung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- beschichteter Verdampfer
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Geräte Ein- und Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 320 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätzen in Edelstahl 760 mm tief
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max.20 mm)

Technische Daten:

- AußenmaÙe: 1330 x 1148 x 1200mm
- InnenmaÙe: 760mm Auslagenfläche
- Innenbeleuchtung
- Temperaturbereich: -1°C bis +7°C



- Einsatzbereich bei RF 60% und UT 25°C
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 298 Watt
- Kältemittel: R290 (Propan) /GWP3
- Temperaturklasse M 2
- Aggregat: Luft gekühlt
- Wandstärken - Isolierung: 40mm

- 1 gekühltes Unterbau - Reservefach (lichtes Maß: B: 530 H: 240 mm)

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,9 m²

- Energieverbrauch im Jahr 2099 kWh

- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

- Temperaturklasse M2
- Bruttogewicht: 144 kg

Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden.

Auf Anfrage sind für diese Serie auch passende Kassentische ohne Seitenteile in den Breiten 600 / 1000 / 1500 und 1900mm lieferbar.

Optionales Zubehör:

40022: Steckdose mit Sicherung, nur für werkseitigen Einbau (+ 63.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 864.00 EUR** zzgl. MwSt.

