

Fischverkaufskühltheke GS19FKU

Fischverkaufskühltheke GS19FKU mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Stecker fertig
- Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung
- Seitenwände beschichtet Eiche Nachbildung mit Edelstahlabkantung
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfen
- Antibeschlagsystem
- stille Kühlung
- automatische Abtauung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- beschichteter Verdampfer
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Geräte Ein- und Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 320 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätze in Edelstahl 760 mm tief
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max.20 mm)

Technische Daten:

- Stecker fertig
- AußenmaÙe (BxTxH): 1955 x 1148 x 1200mm
- InnenmaÙe: 760mm Auslagenfläche
- Temperaturbereich: -1° bis +7°C



- Einsatzbereich bei RF 60% und UT 25°C
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 465 Watt
- Kältemittel / GWP: R 290(Propan) /GWP3

- Temperaturklasse M 2 getestet nach DIN EN 23953 1 und 2

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,35 m²

- Energieverbrauch im Jahr 3212 kWh

- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Aggregat: Luft gekühlt
- Kälteleistung: 611 Watt bei -10°C VT und +45°C Kondensatortemperatur
- Wandstärken - Isolierung: 40mm
- 2 gekühlte Reservefächer (lichtes Maß: B: 530 H: 240 mm)
- Bruttogewicht: 188kg

Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden.

Optionales Zubehör:

40022: Steckdose mit Sicherung, nur für werkseitigen Einbau (+ 63.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **4 799.00 EUR** zzgl. MwSt.

