Aufsatzkühlvitrine GS-AV70

Tisch-Aufsatzkühlvitrine GS-AV70 mit vierseitiger Panoramaverglasung

Ausführung:
- Abmessungen (BxTxH): 702 x 568 x 686 mm
- Temperaturbereich von +3 °C bis +12 °C bei RF 55 % bei UT +25°C

- Anschlusswert: 230 Volt / 160 Watt

- Kältemittel / GWP: R 600a (Isobutan)/ GWP 3

- Kühlmittelmenge: 50 Gramm

- Aggregat: Luft gekühlt

- Außenmaterial: Kunststoff / CHR / Glas
- Innenmaterial: CHR / Kunststoff
- Kühlung: Umluft
- Anzahl Türen: 2 Schiebetüren
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 4-seitige Panoramaverglasung

- Elektronische Steuerung

- Bruttoinhalt: 120 Liter

- Warenpräsentationsfläche (TDA) : 0,79m³

- Energieverbrauch im Jahr 1505 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse H1
- EU-Label Verordnung 2019/2018

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas
- Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz
- Bestückungsöffnung von 290mm

- Lichte Breite bei herausgenommen Scheiben 620mm

- 2 Roste aus CHR mit 20mm Abstand zwischen den Stäben
- Maße: Oberer Rost BxT: 620 x 335 mm, unterer Rost BxT: 620 x 365 mm
- Bruttogewicht: 66 kg

Serienmäßiges Zubehör:
- 2 Roste aus CHR
- Maße oberer Rost (B x T): 815 x 335 mm

- Maße unterer Rost (B x T): 815 x 365 mm

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

Preis per Vorauskasse: **659.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH