



Wandkühlregal GS-PI-120

Wandkühlregal GS-PI-120 mit Schiebetüren

Gegenüber offenen Wandkühlregalen sind Wandkühlregale mit Schiebetüren sehr energiesparend.

Ausführung:

- Stecker fertig
- Außenmaterial: Dreiseitig CNS
- Innenmaterial: CNS, Glas
- CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
- Isolierte Seitenteile mit integrierter LED-Beleuchtung
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Kühlung: Umluft / Luftschleier
- energiesparende Heißgas Tauwasserverdunstung mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- automatische Abtauung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter

- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslagetiefe im Grundboden 540 mm
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

- Abmessungen: 1200 x 750 x 1820mm
- Temperaturbereich von +2°C bis +6°C
- Einsatzbereich bei UT 25°C und RF 60%
- Anschlusswert: 876 Watt / Spannung: 230 Volt
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittel: R 290 (Propan)/3
- Kältemittelmenge: 110 Gramm
- Aggregat luftgekühlt
- Höchste Ø Fachtemperatur: 5 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur: -1 °C
- Nutzfläche: 1,74 m²
- Warenpräsentationsfläche (TDA)1,21 m²
- Energieverbrauch im Jahr: 2675 kWh
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 28,8
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse: M1
- Lichtquellenart LED
- Licht-Energieeffizienzklasse: E
- Bruttogewicht: 221 kg



Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **3 133.00 EUR** zzgl. MwSt.

