

## Heißluftofen UNOX XEFR-06EU-ETRV-MT

### UNOX Heißluftofen XEFR-06EU-ETRV-MT mit Beschwadung

Energie-Effizienz 17.5 kWh/Tag - 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag

#### Technische Daten:

- Temperaturbereich von 30°C - 260°C
- Kapazität: 6 x 600 x 400mm
- Blechabstand: 75 mm
- mit Wasseranschluss
- maximale Zulauftemperatur 30°C
- Gesamtwasserhärte nicht mehr als 8°dH (Wasserdruck 200kPa empfohlen)
- Anschlusswert: 10,3 kW / 400 Volt~ 3N 50 / 60 Hz
- Türöffnung von Rechts nach Links (wechselbar)
- Maße: B 800 x T 811 x H 682mm
- Gewicht: 72kg
- Made in Italy

#### Technische Details:

- Einhängeschienen aus verchromtem Stahl mit Anti-Kipp-System
- Backraumbelichtung durch externe LED-Lampen
- Versiegelte Steuerplatine, damit die Leiterplatte nicht mit Dampf in Kontakt kommt (IPX4)
- Niedriges Gewicht - robuster Aufbau, durch die Verwendung von innovativem Material
- Türöffnungsschalter
- Sicherheitsthermostat
- Leicht zu reinigende Innenscheibe
- Bei Festwasseranschluss - serienmäßig mit Druckminderer ausgestattet.

#### Back Modi und automatische Backprogrammierung

- Backen mit Konvektion / Heißluft (Temperaturbereich 30°C - 260°C)
- Backen mit Dampf und Konvektion / Heißluft (Temperaturbereich 48°C - 260°C)
- Maximale Vorheiztemperatur 260°C
- Backschritte: 9
- Programme: 99
- MULTI.Time: Technologie, um bis zu 10 Timer zum Backen von unterschiedlichen Produkten zur selben Zeit zu stellen
- DATA DRIVEN Cooking: Sammelt Daten, verarbeitet Informationen, analysiert die Ofennutzung und gibt kundenspezifische Tipps
- Optional gegen Aufpreis: LAN Verbindung / Wifi



- AIR.Plus-Technologie: duale Lüfter Geschwindigkeit und mehrere Ventilatoren mit reversierenden Lüfter Motoren

#### **Backraum mit Klimakontrolle**

- DRY.Plus-Technologie: hochleistungsfähiger Feuchtigkeitsentzug
- STEAM.Plus-Technologie: Beschwadung durch den Benutzer programmierbar (20-40-60-100%)
- MAXI.LINK-Technologie: ermöglicht das Stapeln von zwei Öfen übereinander
- ADAPTIVE.Cooking™-Technologie: ein Blech oder Vollbeschickung, immer das gleiche Ergebnis
- AUTO.Soft-Technologie: steuert Temperaturerhöhungen für absolut gleichmäßige Ergebnisse
- SMART.Preheating-Technologie: der Ofen heizt unter Berücksichtigung der vorherigen Verwendung auf die gewünschte Temperatur auf
- Protek.SAFE™-Technologie: höchste thermische Effizienz und Arbeitssicherheit
- Protek.SAFE™-Technologie: Motor Stopp beim Öffnen der Tür, um Energieverlust zu vermeiden

#### **Arbeits erleichternde Funktionen:**

- Vorheiztemperatur bis zu 260°C durch den Benutzer für jedes Programm einstellbar
- Restbackzeit-Anzeige
- Anzeige der Ist- und Sollwerte für Backzeit, Backraumtemperatur, Feuchtigkeit und Lüfter Geschwindigkeit
- Wählbare Temperatureinheiten: Celsius (°C) oder Fahrenheit (F°)

**Mit dem optionalen Internetanschluss können Sie die tatsächliche Nutzung prüfen und jeden Ofen in jedem Ihrer Geschäfte direkt von Ihrem Computer oder Smartphone aus überwachen und programmieren.**

**Wir führen die komplette UNOX - Produktpalette!**

#### **Optionales Zubehör:**

- XUC153: Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm (+ 149.00 EUR zzgl. MwSt.)
- TG415: FORO.SILICO, gelochtes Aluminiumbackblech, Silikon beschichtet, für Konditorei- und Bäckereiprodukte, 600x400x9mm (+ 51.00 EUR zzgl. MwSt.)
- TG410: FORO.BAKE, EINSCHÜBE Aluminium gelocht, 600x400x15mm, 2er Pack (+ 78.00 EUR zzgl. MwSt.)
- DB1044: Spray-Reiniger für BAKERLUX SHOP.Pro™ Geräte. 1 Karton enthält 12 Flaschen à 750 ml (+ 104.00 EUR zzgl. MwSt.)
- TG450: STEEL BAKE, GN-Blech emailliert, 600x400x20mm (+ 85.00 EUR zzgl. MwSt.)
- TG430: FORO.BLACK, EINSCHÜBE Aluminium gelocht, Teflon beschichtet, 600x400x15mm, 2er Pack (+ 103.00 EUR zzgl. MwSt.)
- GRP405: CHROMO GRID, Backofenrost verchromt, 600x400x14mm (+ 27.00 EUR zzgl. MwSt.)
- XEFR-06EU-ETLV-MT: Türöffnung von Links nach Rechts (+ 172.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 058.00 EUR** zzgl. MwSt.

