

Fisch-Gewerbekühlschrank GSKU 680

Fisch-Gewerbekühlschrank GSKU 680

Ausführung:

- Außen Edelstahl AISI 201
- Innen CNS 304
- Elektronische Touch Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Türöffnungsalarm
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Vertikales LED Licht
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- 8 Fischschubkästen mit CNS-Siebblech
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 80 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Kondensator
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Tür mit ausgeformtem Eingriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Maschine unten



- Einfach wechselbarer Schmutz-/Staubfilter
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Stecker fertig
- Abmessungen auÙen: 740 x 880 x 2025mm
- Abmessungen innen: 580 x 710 x 1430mm
- Temperaturbereich von -7°C bis +2°C
- Einsatzbereich bis 30°C UT und 55% RF
- Anschlusswert: 0,488 kW / 230 Volt - 50/60 Hz - 1 Phase
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 140 Gramm
- Bruttoinhalt: 600 Liter
- Nettoinhalt: 447 Liter
- Aggregat Luft gekühlt
- Kühlung Umluft
- Tauwasserverdunstung
- Abtauung: automatisch
- Wandstärke Isolierung: 80 mm
- Energieverbrauch im Jahr 913 kWh
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A +++ bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 67,9
- Klimaklasse 4
- Prüfumgebung bei 30 °C UT und 55% RF
- Geprüft nach (EU) Verordnung 2015/1094-IV
- Geräuschpegel: 55 dB
- Bruttogewicht: 161 kg



Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen
und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV
für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe
Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung
eine höhere Geräusentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Preis per Vorkasse: **2 519.00 EUR** zzgl. MwSt.

