

Aufsatzkühlvitrine GS-RO40

Aufsatzkühlvitrine GS-RO40 mit drehbarem Rondell

Durch die Rundumverglasung bietet die Vitrine optimale Einsicht auf die Produkte. Die Glasscheiben der Kühlvitrine bestehen aus Isolierglas und sind zusätzlich belüftet, um ein beschlagen der Scheiben bei hoher Luftfeuchte in der Aufsatzvitrine zu minimieren.

Ausführung

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
- Aussenmaterial: Kunststoff schwarz lackiert
- Innenmaterial: Edelstahl und Kunststoff
- Glasschiebetür
- Belüftete Panormaisolierverglasung
- Elektronische Steuerung
- Automatische Abtauung
- HeißgasTauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung mit 2 LED Linien für eine optimale Produktpräsentation
- Umluft Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Separater Schalter zum Ein-/Ausschalten des Drehrondells
- Türkontaktschalter, stoppt das Rondell beim Öffnen der Tür
- Edelstahl-Rondell mit engmaschigen Rosten, herausnehmbar
- 4 engmaschige Roste mit 17mm Stababstand
- Krümelauffangschale
- Türanschlag rechts
- Keine Lagervitrine

Technische Daten:

- Abmessungen außen: 504 x 504 x 1060mm
- Temperaturbereich von +3 bis +6 °C
- Einsatzbereich bis 25°C UT und 60% RF
- Anschlusswert Elektro: 0,190 kW
- Spannung: 230 Volt
- Bruttoinhalt: 73 Liter

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,48 m²

- Aggregat: Luftgekühlt



- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 48 Gramm
- Umluft Kühlung

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

- Energieverbrauch im Jahr 1435 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Bruttogewicht: 48 kg

Serienzubehör: 4 Roste CHR

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

Preis per Vorkasse: **763.00 EUR** zzgl. MwSt.