

Kühlzelle GS-Z 200-200

Kühlzelle GS-Z 200-200 mit integriertem Kühlaggregat

Ausführung:

- Kühlzelle mit Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand),

- Paneele im Rastermaß 300 mm

- Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910

- (auf Anfrage ist eine Türbreite von 925 mm gegen Aufpreis erhältlich)

- Türen mit Kunststoffgriffmulden

- Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509

- kreisverpresst und rutschfest genoppt

- Flächenlast 2000 kg/m²
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech

- Farbe: hellgrau

- Made in Portugal



Technische Daten:

- Außenmaße: 2000 x 2000 x 2110 mm
- Innenmaße: 1800 x 1800 x 1950mm
- Volumen: 6,31m³
- Ausstellungsfläche: 3,24m²
- Bruttogewicht: 376 kg

Aggregat - Art.-Nr. 46710802004-G-0-0 :

- komplett integrierbares Wandpaneel mit steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat
- Feuchtraumleuchte
- elektronische Steuerung mit Thermometer
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung

- Kältemittel: R 455a

- Kältemittelmenge: 485 Gramm

- Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)

- Spannung: 230 Volt

- Kälteleistung: 1110 W / VT -10 °

- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)
- Energieverbrauch 24 Std.: 9,3 kW

- Anschlusswert: 230 Volt / 900 Watt
- Abmessungen: 600 x 768 x 1910mm
- Geräuschpegel: 70 dB



- Bruttogewicht: 101 kg

Optionales Zubehör: Regalsystem Z 200-200 / 204-204

- Aluminium-Regaleinrichtung
- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Regalböden (+/- 150 mm) aus Polyethylen
- Regalboden je T in mm: 370
- Regalhöhe je H in mm: 1670
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Zelle und Aggregat sind nicht für eine Außenaufstellung geeignet!

Auf Anfrage auch ohne Panellboden lieferbar.

Optionales Zubehör:

467901056 : 3 Regalelemente mit 4 Regalböden - 1180/1300/1300 x 370 x 1680mm (+ 1 438.00 EUR zzgl. MwSt.)

46710702015-0-0-1: Kühlzelle ohne Aggregat (-2 294.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **5 495.00 EUR** zzgl. MwSt.

