

## **Kühlzelle GS-Z 230-140**

### **Kühlzelle GS-Z 230-140 mit integriertem Kühlaggregat**

#### **Ausführung:**

- Kühlzelle mit Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand),
  
- Paneele im Rastermaß 300 mm
  
- Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
  
- Türen mit Kunststoffgriffmulden
  
- Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m<sup>3</sup>
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509
  
- kreisverpresst und rutschfest genoppt
  
- Flächenlast 2000 kg/m<sup>2</sup>
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech
  
- Farbe: hellgrau
  
- Made in Portugal



**Technische Daten:**

- Außenmaße: 2300 x 1400 x 2110 mm
- Innenmaße: 2100 x 1200 x 1950mm
- Volumen: 4,91m<sup>3</sup>
  
- Ausstellungsfläche: 2,52m<sup>2</sup>
- Bruttogewicht: 358 kg

**Aggregat - Art.-Nr. 46710802004-G-0-0 :**

- komplett integrierbares Wandpaneel mit steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat
- Feuchtraumleuchte
- elektronische Steuerung mit Thermometer
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
  
- Kältemittel: R 455a
- Kältemittelmenge: 485 Gramm
  
- Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)
  
- Kälteleistung: 1110 W / VT -10 °
  
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)
- Energieverbrauch 24 Std.: 9,3 kW
  
- Anschlusswert: 230 Volt / 900 Watt
- Abmessungen: 600 x 768 x 1910mm
- Geräuschpegel: 70 dB
  
- Bruttogewicht: 101 kg



**Optionales Zubehör: Regalsystem Z 230-140 / 234-144**

- Aluminium-Regaleinrichtung
- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Regalböden (+/- 150 mm) aus Polyethylen
- Regalboden je T in mm: 370
- Regalhöhe je H in mm: 1670
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

**Zelle und Aggregat sind nicht für eine Außenaufstellung geeignet!**

**Auf Anfrage auch ohne Panellboden lieferbar.**

**Optionales Zubehör:**

467901060 : 3 Regalelemente mit 4 Regalböden - 1060/1060/770 x 370 x 1680mm (+ 1 218.00 EUR zzgl. MwSt.)

46710702020-0-0-1: Kühlzelle ohne Aggregat ( -2 299.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **5 235.00 EUR** zzgl. MwSt.

