

Kühlzelle GS-Z 260-170

Kühlzelle GS-Z 260-170 mit integriertem Kühlaggregat

Ausführung:

- Kühlzelle mit Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand),

- Paneele im Rastermaß 300 mm

- Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910

- Türen mit Kunststoffgriffmulden

- Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509

- kreisverpresst und rutschfest genoppt

- Flächenlast 2000 kg/m²
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech

- Farbe: hellgrau

- Made in Portugal



Technische Daten:

- Außenmaße: 2600 x 1700 x 2110 mm
- Innenmaße: 2400 x 1500 x 1950mm
- Volumen: 7,02m³
- Ausstellungsfläche: 3,60m²
- Bruttogewicht: 444 kg

Aggregat - Art.-Nr. 46710802005-G-0-0 :

- komplett integrierbares Wandpaneel mit steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat
- Feuchtraumleuchte
- elektronische Steuerung mit Thermometer
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
- Kältemittel: R 455a
- Kältemittelmenge: 700 Gramm
- Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)
- Kälteleistung: 1290 W / VT -10 °
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)
- Energieverbrauch 24 Std.: 9,3 kW
- Anschlusswert: 230 Volt / 11400 Watt
- Abmessungen: 600 x 831 x 1910mm
- Geräuschpegel: 70 dB
- Bruttogewicht: 116 kg



Optionales Zubehör: Regalsystem Z 260-170 / 264-174

- Aluminium-Regaleinrichtung
- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Regalböden (+/- 150 mm) aus Polyethylen
- Regalboden je T in mm: 370
- Regalhöhe je H in mm: 1670
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Zelle und Aggregat sind nicht für eine Außenaufstellung geeignet!

Auf Anfrage auch ohne Panellboden lieferbar.

Optionales Zubehör:

46710702011-0-0-1 : Kühlzelle ohne Aggregat (-2 579.00 EUR zzgl. MwSt.)

467901053: 4 Regalelemente mit 4 Regalböden - 940/940/1060/1060 x 370 x 1680mm (+ 1 679.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **5 964.00 EUR** zzgl. MwSt.

