



Edelstahl- Glastürkühlschrank GSKU 1425 G

CNS-Kühlschrank GSKU 1425 INOX

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit Touch-Screen-Steuerung und großem Grafikdisplay in

Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290.

Ausführung:

- Friulinox Premiumgerät hergestellt in Italien
- Touch-Screen-Steuerung
- Maestro Software on Board
- Energy-Saving Modus - Farbleiste zur Ermittlung des eingestellten Temperatur
- HACCP geeignet inklusive TTL-Schnittstelle
- CNS 18/10 dreiseitig
- Bodenunterseite CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- Kondensator mit Fettfilter
- Kompressorschutzfunktion durch Kondensator temperaturüberwachung und Alarmfunktion
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Energiespar-Isolierung bis zu 94 mm
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung
- Bedarfsgerechte automatische Abtauung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für optimale Hygiene und leichte Reinigung
- Vorgeformte Auflageschienen
- GN 2/1 maximal 48 Roste mit einem Abstand von 55 mm
- Selbstschließende Tür mit Schleppcharnier und Schloss
- Side by Side Aufstellung möglich
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag wechselbar
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 mm bis 175 mm
- Sockelbaufähig



- Gerundete Tür mit Stangengriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 8 8 Roste GN 2/1 rilsaniert
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport

Technische Daten:

- Abmessungen außen (BxTxH): 1400 x 830 x 2080mm
- Temperaturbereich:
 - -2°C bis +8°C und RF 60% bei UT +32°C
- Bruttoinhalt: 1320 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 1085 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 430 Watt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 109 Gramm

- Kälteleistung: 523 Watt bei -10°C Verdampfertemperaturl
- Energieverbrauch im Jahr: 1157 kW
- Energieeffizienzklasse C
- Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV
- Geräuschpegel: 41 dB
- Anzahl der Türen: 1

- Bruttogewicht: 216 kg

Optionales Zubehör:

819599: Auflagenschiene GN 2/1 (+ 42.00 EUR zzgl. MwSt.)

990230: Rost GN 2/1 rilsaniert (+ 55.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 495.00 EUR** zzgl. MwSt.

