

Gewerbekühlschrank GS 1407 INOX

Edelstahl - Gewerbekühlschrank GS 1407 INOX

Ausführung:

- Stecker fertig
- Volltürkühlschrank
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygieneschienen und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:

- Abmessungen außen in mm (BxTxH): 1318 x 842 x 2040
- Temperaturbereich +/-0°C bis +8°C
- Bruttoinhalt: 1320 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 922 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 180 Watt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Aggregat Luftgekühlt
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3
- Kältemittelmenge: 100 Gramm
- Energieverbrauch im Jahr: 998 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A+++ bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 47
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT bis +55 °C RF)
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV
- Türanschlag: Rechts
- Anzahl der Türen: 1



- Bruttogewicht: 234 kg

Serienzubehör:

- 6 Roste GN 2/1

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Optionales Zubehör:

828307: Edelstahl (AISI304) - Rollensatz nur werkseitig (+ 85.00 EUR zzgl. MwSt.)

990230: Kunststoff-Rost GN 2/1 Rilsaniert - 530x650mm (+ 54.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 245.00 EUR** zzgl. MwSt.

