



Kühltheke GS25PA2-U

Kühltheke GS25PA2-U mit Umluft Kühlung

Ausführung:

- Stecker fertig
- Außenmaterial: Stahlblech grau, Seitenwände Kunststoff grau
- Innenmaterial: Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weiss
- LED Innenbeleuchtung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontkippscheibe
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluft Kühlung
- **Automatische Abtauung***
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm
- Zwischenglasablage
- Ausstellungsfläche aus CNS (AISI 304) mit einer Tiefe von 6665mm
- Reservefach und Unterbaukühlung, mit separatem beschichteten Verdampfer
- Türmaß Breite 560 mm, Höhe: 220 mm, maximale Tiefe 390 mm
- Leichte Reinigung

- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Frontfarben Grün, Orange, Weiss, Rot und Blau (keine RAL-Farben) als Mehrpreisoption

Technische Daten:

- Abmessungen außen: 2500 x 910x 1280mmmm
- Temperaturbereich von +/-0°C bis +2°C
- Einsatzbereich bis UT 25°C und RF 60%
- Anschlusswert: 0,599 kW
- Spannung: 230 Volt
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittelmenge: 147 Gramm
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Ausstellungsfläche: 1,61m²
- Bruttogewicht: 287 kg

Serienzubehör:

- Wagenabweiser

***Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen.**

Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräusentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.



Der Preis beinhaltet die Anlieferung mit einem Mitnahmestapler. Sollte ein Stapler verfügbar sein reduziert sich der Preis um 550,00 € netto!

Preis per Vorkasse: **3 477.00 EUR** zzgl. MwSt.

