

Tiefkühltruhe GS28G

Tiefkühltruhe GS28G mit geradem Glasschiebedeckel

Ausführung:

- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 600 a
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage

Technische Daten:

- Maße: 764 x 694 x 867mm
- Innenmaße: 606 x 536 x 688mm
- Temperaturbereich von -16 °C bis - 23°C
- Außenmaterial: Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech pulverbeschichtet
- Anschlusswert Elektro: 0,141 kW
- Spannung: 230 Volt
- Bruttogewicht: 48 kg
- Stille Kühlung
- Abtauung: Manuell
- Wandstärke Isolierung: 77 mm
- Bruttoinhalt: 205 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 163 Liter



- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 65 g
- Energieverbrauch im Jahr 531 kWh

- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 38,2
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
- EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **679.00 EUR** zzgl. MwSt.

