



Geschirrspülmaschine EUROTEC 1560AP/400V

Geschirrspülmaschine EUROTEC 1560AP/400V

Ausführung:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 2-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Thermostop
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparmfunktion
- Tankflächensieb
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche wechselbare Wasch-, Nachspülarme und Düsen
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufer Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- AußenmaÙe (BxTxH): 600 x 700 x 850mm
- elektrischer Anschluss: 400 Volt
- max. Leistungsaufnahme: 8,8 kW
- KorbmaÙ: 500 x 600mm
- Einschubhöhe: 405mm - Teller 380mm, Gläser 345mm
- Körbe: 60 pro Stunde bei 50°C Wasser Eingangstemperatur und 2 bar
- Waschzyklus: 60 / 90 / 180 Sekunden
- Pumpenleistung: 0,7 kW
- Boilerart: Druckabhängig
- Boilerheizung: 6,0 kW
- Tankheizung: 2,0 kW



- Tankinhalt: 15 Liter
- Boilerinhalt: 6 Liter
- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2 Liter bei 2 bar Wasserdruck
- **WENN MÖGLICH AN WARMWASSER (55°C) ANSCHLIESSEN**
- Klarspülmitteldosiergerät

- Reinigerdosiergerät

- Ablaufpumpe

- Bruttogewicht: 70 kg
- Made in Itlay

Serienzubehör

- 1 Neutralkorb aus Kunststoff 500x600mm

- 1 Edelstahlinsatz für 5 Tablett

Hinweis zum optionalen Bodenrost:

Vor Einsatz muss das Edelstahlgestell aus der Spülmaschine entnommen und durch den Bodenrost gewechselt werden. Nur mit Hilfe dieses Rostes können Wannen und Boxen in der Maschine gespült werden.

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

Wir empfehlen Spülmittel der Firma:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Homepage: www.hagleitner.com
Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

- 20290013: Offener Drahtkorb aus Edelstahl, 600x500mm (+ 225.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 20290012: Bodenrost 500x600mm (+ 85.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 20290017: Untergestell für Geschirrspüler, 605x703x422mm (für Euro-Wannen und –Boxen 600x400mm) (+ 572.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 560.00 EUR** zzgl. MwSt.

