

## **Geschirrspülmaschine EUROTEC 1560AP/400V**

### **Geschirrspülmaschine EUROTEC 1560AP/400V**

#### **Ausführung:**

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 2-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Thermostop
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Tankflächensieb
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche wechselbare Wasch-, Nachspülarme und Düsen
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufer Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

#### **Technische Daten:**

- AußenmaÙe (BxTxH): 600 x 700 x 850mm
- elektrischer Anschluss: 400 Volt
- max. Leistungsaufnahme: 8,8 kW
- KorbmaÙ: 500 x 600mm
- Einschubhöhe: 405mm - Teller 380mm, Gläser 345mm
- Körbe: 60 pro Stunde bei 50°C Wasser Eingangstemperatur und 2 bar
- Waschzyklus: 60 / 90 / 180 Sekunden
  
- Pumpenleistung: 0,7 kW
  
- Boilerart: Druckabhängig



- Boilerheizung: 6,0 kW
- Tankheizung: 2,0 kW
- Tankinhalt: 15 Liter
- Boilerinhalt: 6 Liter
- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2 Liter bei 2 bar Wasserdruck
- **WENN MÖGLICH AN WARMWASSER (55°C) ANSCHLIESSEN**
- Klarspülmitteldosiergerät
  
- Reinigerdosiergerät
  
- Ablaufpumpe
  
- Bruttogewicht: 70 kg
- Made in Itlay

#### **Serienzubehör**

- 1 Neutralkorb aus Kunststoff 500x600mm
  
- 1 Edelstahlinsatz für 5 Tabletts

#### **Hinweis zum optionalen Bodenrost:**

Vor Einsatz muss das Edelstahlgestell aus der Spülmaschine entnommen und durch den Bodenrost gewechselt werden. Nur mit Hilfe dieses Rostes können Wannen und Boxen in der Maschine gespült werden.

**Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!**

**Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.**

Wir empfehlen Spülmittel der Firma:  
Hagleitner Hygiene International GmbH  
Homepage: [www.hagleitner.com](http://www.hagleitner.com)  
Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

**BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.**

#### **Optionales Zubehör:**

- 20290013: Offener Drahtkorb aus Edelstahl, 600x500mm (+ 225.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 20290012: Bodenrost 500x600mm (+ 85.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 20290017: Untergestell für Geschirrspüler, 605x703x422mm (für Euro-Wannen und –Boxen 600x400mm ) (+ 572.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 560.00 EUR** zzgl. MwSt.

