

Geschirrspülmaschine EUROTEC 3560AP/400V - EN 60x40

Geschirrspülmaschine EUROTEC Gastroline 3560AP/400V - EN 60x40

Ausführung:

- Außen- und Innenmaterial: Edelstahl AISI 304
- Untertischgerät
- Geeignet für Euronorm-Wannen und -Boxen (600x400 mm)
- Elektronische Steuerung
- 6 Spülprogramme + 2 Optionen
- Programm für Kristallglas mit niedriger Temperatur
- Desinfektionsprogramm Sani ULTRA CLEAN PRO
- Standby-Funktion zur Verringerung des Energieverbrauchs bei Betriebspausen
- Automatischer Start des Programmes, bei Türschließung
- Selbstreinigung mit Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Korbleistung max./h 45/30/27/20/14 bei Spülzyklus 80-120-130-180-250
- Reinigerpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
- Klarspülpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
- Dosierpumpen können über Elektronik entlüftet und eingestellt werden
- Wärmeschalldämmung: Gerätetür und Spülinnenraum
- Ausblalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert
- Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Ablaufsystem: Automatisches Teilwasserwechselsystem mit Ablaufpumpe
- Filtersystem: Dynamisches 3-Stufen Filtersystem mit integrierter Abwasserpumpe

für Grobreste-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle

- Thermostopp
- Nachspülsystem: Über atmosphärischen Boiler und Nachspülpumpe (HTR System Drucksteigerungspumpe)
- Tankfilterkontrollsystem
- Laugenfilter vor Waschpumpe
- 2 Wascharme und 2 Klarspülarme aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig

Seite 1/3



- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Die 6 Spülprogramme sind:

- 1) 80 s Boiler Temp. 71° Tank Temp. 60° (Gläser Norm)
- 2) 130 s Boiler Temp. 71° Tank Temp. 60° (Gläser Hoch)
- 3) 120 s Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Teller Norm)
- 4) 180 s Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Teller Hoch)
- 5) 250 s Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Töpfe)
- 6) 70 s bis 610 s einstellbar Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60°

Technische Daten:

- Maße (BxTxH): 600 x 700 x 520mm
- elektronische Steuerung
- elektrischer Anschluss: 400 Volt / 8,8 kW
- max. Einschubhöhe: 380mm Gläser / Teller 405mm
- Korbgröße: 500 x 600mm
- maximale Korbleistung: 60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp. und 2 bar
- Waschzeit pro Zyklus: 60 / 90 / 180 Sekunden und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
- Waschtemperatur bis 70°C
- Nachspültemperatur bis 88°C
- Pumpenleistung: 700 Watt
- druckunabhängiger Boiler
- Boilerheizung: 6 kW
- Tankheizung: 1 kWTankinhalt: 23 Liter
- Boilerinhalt: 7Liter
- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2 Liter bei 2 bar Wasserdruck
- mit Thermostopp
- Klarspülmittel- und Spülmitteldosiergerät
- Ablaufpumpe
- Druckerhöhungspumpe
- Bruttogewicht: 64 kg





Serienzubehör:

- 1 Universalkorb und 1 Gläserkorb

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte

hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

Wir empfehlen Spülmittel der Firma: Hagleitner Hygiene International GmbH - Homepage: www.hagleitner.com Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPHAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

20290017: Untergestell für Geschirrspüler, 605x703x422mm (für Euro-Wannen und –Boxen 600x400mm) (+ 572.00 EUR zzgl. MwSt.)

20590009: Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister (+ 84.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290012: Bodenrost 500x600 mm (+ 85.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290013: Offener Drahtkorb für Spülmaschine (+ 225.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290020: Tablettträgerkorb 500x600 mm (+ 214.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 3 259.00 EUR zzgl. MwSt.