

Geschirrspülmaschine EUROTEC 3560APE/400V - EN 60x40

Geschirrspülmaschine EUROTEC Gastroline 3560APE/400V - EN 60x40

Ausführung:

- Außen- und Innenmaterial: Edelstahl AISI 304
 - Untertischgerät
 - Geeignet für Euronorm-Wannen und -Boxen (600x400 mm)
 - Elektronische Steuerung
 - 6 Spülprogramme + 2 Optionen
 - Programm für Kristallglas mit niedriger Temperatur
 - Desinfektionsprogramm Sani ULTRA CLEAN PRO
 - Standby-Funktion zur Verringerung des Energieverbrauchs bei Betriebspausen
 - Automatischer Start des Programmes, bei Türschließung
 - Selbstreinigung mit Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
 - Korbleistung max./h 45/30/27/20/14 bei Spülzyklus 80-120-130-180-250
 - Reinigerpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
 - Klarspülpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
 - Dosierpumpen können über Elektronik entlüftet und eingestellt werden
 - Wärmeschalldämmung: Gerätetür und Spülinnenraum
 - Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert
 - Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf
 - Ablaufsystem: Automatisches Teilwasserwechselsystem mit Ablaufpumpe
 - Filtersystem: Dynamisches 3-Stufen Filtersystem mit integrierter Abwasserpumpe
- für Grobreste-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle
- Thermostopp
 - Nachspülsystem: Über atmosphärischen Boiler und Nachspülpumpe (HTR System - Drucksteigerungspumpe)
 - Tankfilterkontrollsystem
 - Laugenfilter vor Waschpumpe
 - 2 Wascharmee und 2 Klarspülarms aus Edelstahl AISI 304
 - Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
 - Gerät nicht steckerfertig



- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Die 6 Spülprogramme sind:

- 1) 80 s - Boiler Temp. 71° Tank Temp. 60° (Gläser Norm)
- 2) 130 s - Boiler Temp. 71° Tank Temp. 60° (Gläser Hoch)
- 3) 120 s - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Teller Norm)
- 4) 180 s - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Teller Hoch)
- 5) 250 s - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Töpfe)
- 6) 70 s bis 610 s einstellbar - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60°

Technische Daten:

- Maße (BxTxH): 600 x 700 x 520mm
- elektronische Steuerung
- elektrischer Anschluss: 400 Volt / 8,8 kW
- max. Einschubhöhe: 380mm Gläser / Teller 405mm
- Korbgröße: 500 x 600mm
- maximale Korbleistung: 60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp. und 2 bar
- Waschzeit pro Zyklus: 60 / 90 / 180 Sekunden und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
- Washtemperatur bis 70°C

- Nachspültemperatur bis 88°C

- Pumpenleistung: 700 Watt

- druckunabhängiger Boiler
- Boilerheizung: 6 kW

- Tankheizung: 1 kW
- Tankinhalt: 23 Liter

- Boilerinhalt: 7Liter

- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2 Liter bei 2 bar Wasserdruck

- mit Thermostopp

- Klarspülmittel- und Spülmitteldosiergerät
- Ablaufpumpe

- Druckerhöhungspumpe

- **automatischer Wasserenthärter**

- Bruttogewicht: 67 kg



Serienzubehör:

- 1 Universalkorb und 1 Gläserkorb

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

**Wir empfehlen Spülmittel der Firma: Hagleitner Hygiene International GmbH - Homepage: www.hagleitner.com
Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)**

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPHAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

20590009: Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister (+ 84.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290012: Bodenrost 500x600 mm (+ 85.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290017: Untergestell für Geschirrspüler, 605x703x422mm (für Euro-Wannen und -Boxen 600x400mm) (+ 572.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290020: Tablettträgerkorb 500x600 mm (+ 214.00 EUR zzgl. MwSt.)

20290013: Offener Drahtkorb für Spülmaschine (+ 225.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **3 446.00 EUR** zzgl. MwSt.