



Kühltisch GS-RK262 mit Aufkantung

Kühltisch GS-RK262 mit Aufkantung

Ausführung

- Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung - **BAUTIEFE 600mm**

- Aussenmaterial: Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech

- Innenmaterial: CNS 18/10

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluft Kühlung
- Separater Ein-/Ausschalter
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Boden mit Reinigungsablauf
- 50mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
- Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (BxT) 405 x 460 mm
- Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 mm bis 200 mm

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1492 x **600** x 850mm

- Temperaturbereich von -/+0 °C bis +8 °C

- Nutzinhalt Kühlung: 145 Liter

- Anschlusswert: 230 Volt / 0,172 kW

- Umluftkühlung

- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung

- Wandstärke Isolierung: 50mm

- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3
- Kältemittelmenge: 64 Gramm
- Energieverbrauch im Jahr: 956 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 44
- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV

- Anzahl der Schubladen: 2
- Bruttogewicht: 104 kg

Serienzubehör:

1 Rost je Tür 405 x 460 mm

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen
und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV**

für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Preis per Vorkasse: **1 578.00 EUR** zzgl. MwSt.

