

Glastürkühlschrank GS 1613 unterbaufähig

Liebherr Glastürkühlschrank GS 1613 unterbaufähig

Ausführung:

Glastürkühlschrank

- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betrieb- und Kontrollanzeige
- Temperatur- und Türalarm
- Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Isolierlastür weiß selbstschließend mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

- Abmessungen in mm (BxTxH): 600 x 615 x 830
- Temperaturbereich von +1 °C bis +15 °C und RF 60% bei UT +25°C
- Bruttoinhalt: 141 Liter

-Nutzinhalt Kühlung:130 Liter

- Anschlusswert: 230 Volt
- Leistungsaufnahme: 120 Watt

- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Kältemittel R 600 a (Isobutan)/3
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Anzahl der Türen: 1

- Höchste Ø Fachtemperatur:+5 °C
- Höchste Umgebungstemperatur:+32 °C
- Energieverbrauch im Jahr: 353 kWh
- Energieeffizienzklasse:C



- Energieeffizienzklasse Spektrum:A bis G
- Klimaklasse 3
- Temperaturklasse:K4

- Lichtquellenart: LED

- EU-Label Verordnung:2019/2018

- Bruttogewicht:44 kg

Serienzubehör:

- 3 Roste verzinkt

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Optionales Zubehör:

55: Umbauarbeiten für Linksanschlag (+ 69.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **869.00 EUR** zzgl. MwSt.