

Mehrzweckvitrine GS-BA130 Plus

Mehrzweckvitrine GS-BA130 Plus mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech
- Innenmaterial: CHR
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahl Schneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1300 x 765 x 1210mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 50 Hz / 283 Watt
- stille Kühlung



- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 90 Gramm

- Höchste Ø Fachtemperatur: 5 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur: -1 °C

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,55 m²

- Energieverbrauch im Jahr 1460 kWh

- Energieeffizienzklasse E
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 59,9
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse M1
- Licht-Energieeffizienzklasse A
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Kälteleistung: 411 Watt bei VT -15°C
- LED - Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 0.67m²
- Bruttogewicht: 95 kg

Serienzubehör: Rückschiebescheiben

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **1 389.00 EUR** zzgl. MwSt.

