



Mehrzweckvitrine GS-BA170 Plus

Mehrzweckvitrine GS-BA170 Plus mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Aufsatz-Mehrzweckvitrine mit geringer Fronthöhe
- Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech
- Innenmaterial: CHR
- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED - Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlchneidbrett (410mm tief)
- Umlaufender 40mm hoher Abstandshalter zur Auflagefläche
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1700 x 765 x 1210mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 292 Watt
- stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 130 Gramm

- Höchste Ø Fachtemperatur: 5 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur: -1 °C

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,73 m²
- Energieverbrauch im Jahr 1497 kWh

- Energieeffizienzklasse E



- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 55,1
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse M1
- Licht-Energieeffizienzklasse A
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Kälteleistung: 411 Watt bei VT -10°C
- LED - Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 0.88m²
- Bruttogewicht: 125 kg

Serienzubehör:

- Rückschiebescheiben

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **1 615.00 EUR** zzgl. MwSt.