

## **Stopfer-Deckenkühlaggregat SAD-K 13**

### **Umluft-Stopfer-Kühlaggregat SAD-K 13 für den Deckeneinbau bis max. 9,7m<sup>3</sup>**

#### **Ausführung:**

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- Easy Fix Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten inkl. Verdampfer
- Bluetooth Konnektivität
- Steuerung und Kontrolle über APP My I.D
- IoT-Verbindung zu einem bestehenden WLAN-Netz bzw. zum Mobilfunknetz
- RIV-OLUTION Steuerung mit erweiterten Einstellungsmöglichkeiten
- Modbus Verbindung für XWEB und weitere Fernüberwachungssysteme
- Fernschalttafel mit LED-Display und weißer Hintergrundbeleuchtung
- Leckage-Erkennungssystem
- Aufzeichnung der Betriebszustände der letzten 48 Stunden
- Aufzeichnung der Temperaturwerte der letzten 3 Monate
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- Optimierte Wärmeübertragung für eine hohe Energieeffizienz
- 3 auswählbare Abtaumodi: Intervall, Echtzeit und Bedarfsabtauung
- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastschutz
- Thermostatisches Expansionsventil
- Heißgastauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- Automatische Abtauung
- Funktion Smart Defrost und Leak Detector
- Sicherheitsdruckschalter Hochdruckseite
- Hoch- und Niederdrucksonden
- Türkontaktschalter
- LED-Zellenbeleuchtung mit Kabel 5 m
- Anschlusskabel 2,5 m mit blauem CEE Stecker
  
- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastschutz

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 700 x 1150 x 415mm
- Temperaturbereich: 0° bis +10°C bei RF 60% und UT 32°C
  
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
  
- Stromaufnahme: 3,1 A
  
- maximale Leistungsaufnahme: 0,570 kW



- Kälteleistung: 1081 W
- Umluft Kühlung
- Außenmaterial: verzinktes Stahlblech
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- für Kühlräume bis zu max. 9,7m<sup>3</sup> geeignet
- Bruttogewicht: 65 kg
- Made in Italy by RIVACOLD srl

**Optionales Zubehör auf Anfrage:**

- Ölsumpfheizung
- Zusätzliches Magnetventil für niedrige Umgebungstemperaturen

**Außenaufstellung nur mit geeigneten Wetterschutz und unter Verwendung des optionalen Zubehörs.**

Preis per Vorkasse: **3 369.00 EUR** zzgl. MwSt.

