



Glastürkühlschrank GS 1850

Glastürkühlschrank GS 1850 mit 3 Drehtüren

Technische Daten:

- Abmessungen in mm (BxTxH): 2055x735x2055mm
 - Temperaturbereich von -2°C bis +8°C
 - Anschlusswert: 230 Volt

 - Leistungsaufnahme: 943 Watt

 - Aussenmaterial: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen schwarz
 - Innenmaterial: Stahlblech dreiseitig (Seiten und Decke), weiss beschichtet, Boden in Edelstahl
 - Umluft Kühlung
 - Tauwasserverdunstung

 - Automatische Abtauung

 - Bruttoinhalt: 1852 Liter

 - Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,55 m²

 - Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3)

 - Energieverbrauch im Jahr 3230 kWh

 - Energieeffizienzklasse C
 - Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
 - Energieeffizienzindex EEI 24,9
 - Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
 - EU-Label Verordnung 2019/2018

 - Bruttogewicht: 352 kg
- Serienzubehör:**
- 6 Roste, weiß rilansiert

Ausführung:

- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar



- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 12 engmaschige Roste, Stababstand ca. 15 mm, höhenverstellbar
- Rost bis max. 35 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen

und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

Optionales Zubehör:

831763: Rost (+ 40.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 619.00 EUR** zzgl. MwSt.

