

## **Glastürkühlschrank GS 3580**

### **Glastürkühlschrank GS 3580**

#### **Ausführung:**

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
  
- Tauwasserverdunstung
  
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste GN 1/1 beschichtet
- Selbstschließende Tür
- Türschloss oberhalb der Tür
- Glastür doppelt isoliert mit Griff
- Türanschlag rechts, gegen Mehrpreis Werkseitig auch links lieferbar
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen in mm (BxTxH): 460 x 665 x 2075
- Temperaturbereich von +2°C bis +8°C
  
- Einsatzbereich: RF 55% bei UT +30°C



- Nutzinhalt Kühlung: 227 Liter
  
- Anschlusswert: 230 Volt
- Leistungsaufnahme: 213 Watt
  
- Kältemittel R 290 a (Propan)/GWP3
- Türanschlag: rechts
- Anzahl der Türen: 1
- Energieverbrauch im Jahr: 825 kWh
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A bis G
- Klimaklasse 4
  
- EU-Label Verordnung:2015/1094-IV
- Bruttogewicht:105 kg

**Optionales Zubehör:**

831753: Auflageschienensatz (+ 37.00 EUR zzgl. MwSt.)

831752: beschichteter Rost GN 1/1 (+ 34.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 894.00 EUR** zzgl. MwSt.