

Schockfroster BF 081 - 8xGN 1/1

Friulinox Schockfroster BF 081 - 8xGN 1/1

Ausführung:

- Hergestellt in Italien
- Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster
- Temperaturbereich Schockfrostung +90 °C bis -18 °C
- CNS 18/10 dreiseitig
- Microprozessorsteuerung
- Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
- Kerntemperatur -18 °C
- Kerntemperaturfühler
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- Digitale Temperaturanzeige
- Bedienerfreundliche Steuerung mittels Drucktasten
- 99 Programme programmierbar
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Hygieneausführung
- Rostabstand 70 mm
- Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türrahmenheizung
- Beschichteter Verdampfer
- Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS

Technische Daten:

- Abmessungen außen (BxTxH): 790 x 870 x 1460mm
- Abmessungen innen (BxTxH): 670 x 450 x 730mm
- Einsatzbereich bei RF 55% und UT +30°C
- Anschlusswert: 230 Volt
- Leistung: 907 Watt
- Abkühlleistung: 30 kg
- Schockfrostleistung: 20 kg
- Kältemittel: R 290a (Propan)/GWP 3



- Kälteleistung: 1127 Watt bei VT -25°C und Kondtemp. +45°C
- Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,08 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032
- Energieverbrauch Schockfrostung: 0,30 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032

- Klimaklasse 4

- Wandstärke - Isolierung: 60 mm
- Bruttogewicht: 160 kg

Serienzubehör:

- Rostträger für 8 Stück GN 1/1
- oder 600 x 400 mm Bleche

Preis per Vorkasse: **4 105.00 EUR** zzgl. MwSt.

