

Wandkühlregal GS - NE mit Drehtüren

Wandkühlregal GS - NE mit Drehtüren

Ideal für Tankstellen, Lebensmittelläden, Lebensmittel-Kleingewerbe oder im Kantinenbereiche.

Ausführung:

- Außenmaterial: Stahlblech RAL 9005 schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen ALU schwarz
- Innenmaterial: Stahlblech weiss beschichtet
- Innenbeleuchtung über 4 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Lichtfarbe 4000K
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Umluft Kühlung
- 8 Regalböden, höhenverstellbar und neigungsverstellbar
- Regalboden bis max. 50 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- 70 mm starke Isolierung
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 2054 x 805 x 2038mm
- Temperaturbereich: von -1°C bis +7°C
- Einsatzbereich bis RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 1,18 kW
- Kältemittel: R 290 (Propan) / GWP3
- Höchste Ø Fachtemperatur +5 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur -1 °C
- Höchste Umgebungstemperatur +25 °C
- Bruttoinhalt 1950 Liter



- Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,55 m²
- Energieverbrauch im Jahr 3715 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 28,6
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse M1
- Lichtquellenart LED
- Licht-Energieeffizienzklasse F
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Bruttogewicht: 352 kg

Serienzubehör:

- 8 Regalböden mit 40 mm Scannerleisten, höhen und neigungsverstellbar
- 4 höhenverstellbare Füße

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem

01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und

Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **3 999.00 EUR** zzgl. MwSt.

