

Wand - Tiefkühlregal GS - NE mit Drehtüren

Wand - Tiefkühlregal GS - NE mit Drehtüren

Ausführung:

- Abmessungen (BxTxH): 2054 x 805 x 2038mm
- Außenmaterial: Stahlblech RAL 9005 schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen ALU schwarz
- Innenbeleuchtung über 4 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Lichtfarbe 4000K
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Temperaturklasse L1
- Umluftkühlung
- 8 Regalböden, höhenverstellbar und neigungsverstellbar
- Regalboden bis max. 50 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- 70 mm starke Isolierung
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 2054 x 805 x 2038mm
- Temperaturbereich: von -15°C bis -18°C
- Einsatzbereich bis RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 1,749 kW
- Kältemittel: R 290 (Propan) / GWP3
- Höchste Ø Fachtemperatur -15 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur -18 °C
- Höchste Umgebungstemperatur +25 °C
- Bruttoinhalt 1950 Liter
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,55 m²
- Energieverbrauch im Jahr 11837 kWh
- Energieeffizienzklasse E



- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 57,7
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse L1
- Lichtquellenart LED
- Licht-Energieeffizienzklasse F
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Bruttogewicht: 356 kg

Serienzubehör:

- 8 Regalböden mit 40 mm Scannerleisten, höhen und neigungsverstellbar
- 4 höhenverstellbare Füße

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem

01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und

Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **5 395.00 EUR** zzgl. MwSt.